

DESCOMAD

DESMOLDANTE PARA
MADEIRA E PAINÉIS METÁLICOS

Construção Civil

Indústria

Institucional



CARACTERÍSTICAS

Óleo solúvel.

PROPRIEDADES

DESCOMAD emulsiona-se facilmente com a água, garante a conservação de cofragens metálicas e de madeira.

APLICAÇÃO

DESCOMAD aplica-se diluído na proporção de 1 até 15 litros de água.

São possíveis outras diluições que não estão aqui representadas, sendo no entanto necessário efectuar testes para aferir exactamente a concentração a usar.

Para uma emulsão eficaz juntar sempre o produto com água.

A sua aplicação pode ser feita por pulverização, trincha ou ainda por qualquer outro modo mecânico. Um litro de emulsão de DESCOMAD, cobre aproximadamente 20 m².

UTILIZAÇÃO

DESCOMAD utiliza-se em toda a indústria da construção civil e obras públicas e a sua aplicação pode ser feita tanto em cofragens metálicas como em cofragens de madeira.

DESCOMAD é um produto não está classificado como inflamável, o que só por si já é um argumento de peso, porque vai reduzir a quantidade de produtos inflamáveis em obra ou mesmo num armazém.

O facto de se tratar de um óleo vegetal e não ter por base componentes petrolíferos, é o produto ideal para empresas que tenham ou pretendam vir a ter certificação ambiental.

VANTAGENS

- Óleo solúvel
- Emulsiona-se facilmente em água
- Utilização em cofragens metálicas e de madeira



Exemplo de aplicação do DESCOMAD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
DILUIÇÃO	1 litro até 15 litros de água
NATUREZA QUÍMICA	Óleos especiais
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido de cor castanha
ODOR	Não aplicável
pH	9,0
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
DESEMPENHO NA LIMPEZA	Não aplicável
ENXAGUAMENTO	Não
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
DENSIDADE RELATIVA	890 g/l
PONTO DE INFLAMAÇÃO	> 120°C
REACÇÃO QUÍMICA	Alcalina
CLASSIFICAÇÃO	Não aplicável
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.
APLICAÇÃO	DILUIÇÃO
Pulverização, trincha ou qualquer outro modo mecânico.	1 litro até 15 litros de água.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Fechar a embalagem após cada utilização. Não deixar ao alcance das crianças.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS
DISPONÍVEIS



PORTUGAL

Imporquímica- Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial Alto do Carvalhinho, Lote 11 - Apartado 39 -
2861-909 Moita - Portugal
Tel: +351 212 808 390 | Fax: +351 212 808 395
E-mail: info@imporquimica.pt

CABO VERDE

Imporquímica Cabo Verde, Lda.
Armazém Achada Grande de Trás
Ilha de Santiago, Praia - Cabo Verde
Tel.: +238 939 07 48
E-mail: caboverde@imporquimica.com

ANGOLA

Imporquímica Angola - Indústria de Produção Química, S.A.
Estrada do Zango/Viana, Pólo Industrial Tubogás Armazéns 35 e 36
Município de Viana, Luanda - Angola
Tel: +244 226 214 746 | Tel: +244 936 791 479
E-mail: angola@imporquimica.com

MOÇAMBIQUE

Imporquímica Moçambique, Lda.
Avenida Zedequias Manganhela, n.º 267, Prédio JAT IV 4.º andar,
Maputo - Moçambique
Tel.: +258 845 797 467
E-mail: mocambique@imporquimica.com



Visit us
IMPORQUIMICA.COM

DESCOMAD