

ELECTROCLEAR-SP

SOLVENTE DESENGORDURANTE
DE ELEVADA RIGIDEZ DIELECTRICA

Indústria

Limpeza e Manutenção

Construção Civil

Institucional



CARACTERISTICAS

Líquido incolor à base de uma associação de solventes vegetais e de origem petrolífera seleccionados pela sua elevada pureza.

Rigidez dieléctrica do solvente de limpeza elevado Teste N.F.C. 27221: 55.000 Volts.

PROPRIEDADES

ELECTROCLEAR-SP é um solvente não miscível com a água que apresenta um elevado poder de desengorduramento e limpeza a frio. Dissolve rapidamente óleos minerais, gorduras de várias origens, sujidades carbonizadas, poeiras, etc.

ELECTROCLEAR-SP é utilizado em limpeza e manutenção de quadros eléctricos, material electromecânico, etc.

Perfeitamente neutro, não provoca corrosão, pode estar em contacto com todo o tipo de metais: aço, cobre, inox, ligas leves, alumínio, titânio, etc. e não ataca a maioria dos vernizes de protecção.

ELECTROCLEAR-SP é um solvente da nova geração, isento de solventes colorados e de clorofluorcarbonetos (C.F.C.), benzenos ou xilenos.

ELECTROCLEAR-SP apresenta-se com uma elevada segurança, sendo um produto adequado a empresas com certificação em Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho OHSAS 18001.

UTILIZAÇÃO

Pulverizar ELECTROCLEAR-SP nas superfícies a limpar, de baixo para cima.

Por razões de segurança e apesar da sua rigidez dieléctrica ser superior a 55.000 volts, fazer a limpeza dos equipamentos sem carga sempre que possível.

VANTAGENS

- Desengordura equipamentos eléctricos
- Rigidez dieléctrica de 55.000 Volts
- Solvente da nova geração
- Base solvente
- Multi superfícies



Exemplo de aplicação do ELECTROCLEAR-SP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Associação de solventes vegetais e de origem petrolífera seleccionados pela sua elevada pureza.
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido incolor
ODOR	Vegetal
pH	Não abrangido
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Insolúvel
DESEMPENHO NA LIMPEZA	Muito bom
ENXAGUAMENTO	Não
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
DENSIDADE RELATIVA	0,775
PONTO DE INFLAMAÇÃO	42 °C
REACÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	Nocivo, Inflamável
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Fechar a embalagem após cada utilização. Não deixar ao alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos e pele lavar com água potável.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS



Imporquímica®

PORTUGAL

Imporquímica - Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial Alto do Carvalhinho, Lote 11 - Apartado 39 -
2861-909 Moita - Portugal
Tel: +351 212 808 390 | Fax: +351 212 808 395
E-mail: info@imporquimica.pt

CABO VERDE

Imporquímica Cabo Verde, Lda.
Armazém Achada Grande de Trás
Ilha de Santiago, Praia - Cabo Verde
Tel.: +238 939 07 48
E-mail: caboverde@imporquimica.com

ANGOLA

Imporquímica Angola - Indústria de Produção Química, S.A.
Estrada do Zango/Viana, Pólo Industrial Tubogás Armazéns 35 e 36
Município de Viana, Luanda - Angola
Tel: +244 226 214 746 | Tel: +244 936 791 479
E-mail: angola@imporquimica.com

MOÇAMBIQUE

Imporquímica Moçambique, Lda.
Avenida Zedequias Manganhela, n.º 267, Prédio JAT IV 4º andar,
Maputo - Moçambique
Tel.: +258 845 797 467
E-mail: mocambique@imporquimica.com



Visit us
IMPORQUIMICA.COM

ELECTROCLEAR-SP