

NEUTROXIDE

DESOXIDANTE E
NEUTRALIZANTE DE FERRUGEM



Indústria

Automóvel

Limpeza e Manutenção

Agro-Pecuária

Escolas

Construção Civil

Institucional

Indústria Alimentar

Hotelaria e Restauração

Saúde

CARACTERÍSTICAS

Produto líquido viscoso de cor castanha clara. Ininflamável.

PROPRIEDADES

NEUTROXIDE é um complexo destinado a ser aplicado sobre materiais ferrosos oxidados. A sua composição assegura a neutralização da ferrugem.

Esta desoxidação é acompanhada de uma reacção química de ligamento ao metal.

Dai resultando uma aderência íntima à superfície tratada, protegendo-a contra a reaparição rápida da oxidação.

Segundo o estado das superfícies e a espessura da pintura, NEUTROXIDE consegue uma protecção variável de 8 a 16 meses.

APLICAÇÃO

NEUTROXIDE aplica-se puro, contudo em casos de superfícies pouco oxidadas pode ser diluído na proporção de 1 litro até 2 litros de água fria. Pincelar ou aplicar com rolo ou através de imersão.

NEUTROXIDE pode-se aplicar sobre superfícies húmidas.

O tempo de desoxidação varia sempre segundo a temperatura ambiente.

UTILIZAÇÃO

Para a protecção de 10m² a 18m² é necessário a utilização de 1 litro de NEUTROXIDE.

Este resultado, pode no entanto variar por várias razões, desde logo, o tipo de metal e o estado do mesmo.

Utiliza-se sobre chapas, tubos, pilares, tanques, etc.

VANTAGENS

- Não inflamável
- Conversor de ferrugem
- Grande rentabilidade
- Resultado durável



Exemplo de aplicação do NEUTROXIDE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
DILUIÇÃO	1 litro até 2 litros de água
NATUREZA QUÍMICA	Compostos vegetais redutores, hidro dispersantes à base de polímeros, solventes pesados e agentes desoxidantes.
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido de cor castanha
ODOR	Resina
pH	Não abrangido
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
DESEMPENHO NA LIMPEZA	Não aplicável
ENXAGUAMENTO	Não
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
DENSIDADE RELATIVA	1,055
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REACÇÃO QUÍMICA	Ácida
CLASSIFICAÇÃO	Irritante
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.
APLICAÇÃO	DILUIÇÃO
Pincel, rolo ou imersão.	Puro ou diluído de 1 litro até 2 litros de água fria.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto.

Fechar a embalagem após cada utilização. Não deixar ao alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos e pele lavar com água potável.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS



PORTUGAL

Imporquímica- Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial Alto do Carvalhinho, Lote 11 - Apartado 39 -
2861-909 Moita - Portugal
Tel: +351 212 808 390 | Fax: +351 212 808 395
E-mail: info@imporquimica.pt

CABO VERDE

Imporquímica Cabo Verde, Lda.
Armazém Achada Grande de Trás
Ilha de Santiago, Praia - Cabo Verde
Tel.: +238 939 07 48
E-mail: caboverde@imporquimica.com

ANGOLA

Imporquímica Angola - Indústria de Produção Química, S.A.
Estrada do Zango/Viana, Pólo Industrial Tubogás Armazéns 35 e 36
Município de Viana, Luanda - Angola
Tel: +244 226 214 746 | Tel: +244 936 791 479
E-mail: angola@imporquimica.com

MOÇAMBIQUE

Imporquímica Moçambique, Lda.
Avenida Zedequias Manganhela, n.º 267, Prédio JAT IV 4.º andar,
Maputo - Moçambique
Tel.: +258 845 797 467
E-mail: mocambique@imporquimica.com



Visit us
IMPORQUIMICA.COM

NEUTROXIDE